

PERFORMANS BEYANI

BELGE NO CE-16

ÜRETİCİ FIRMA: FERNAS ALÇI SANAYİ TİCARET A.Ş

ADRES: DİYARBAKIR CAD.NASIROĞLU İŞ MERKEZİ NO 109 BATMAN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADRESİ: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 72200 BATMAN TÜRKİYE

Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerimizin 89/106/EEC EU Construction Product Directive Yapı Malzemeleri yönetmeliği (08.09.2002 tarih 24870 Sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Ürün adı	Ürün Tanımı
ALLKİM FLEX FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI	Çimento esaslı, performans artırıcı katkıları içeren tek bileşenli fayans ve seramik yapıştırıcısı

ALLKİM FAYAN VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Referans Alınan Standartlar	TS EN 12004-1 Seramik karolar için yapıştırıcılar - Bölüm 1: Gereklilikler, performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, sınıflandırma ve işaretleme	
Kullanım Alanları	İç ve dış ortamlarda, beton, sıva ve şap gibi yüzeylerde, küçük ve orta boy dekoratif kaplama malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.	
Yetkili Kuruluş	TS EN 12004-1	TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)
	CE	Üretici beyanı
CE İşareti ile ilgili Bilgiler	Yangına Tepki	A1
TEKNİK ÖZELLİKLER	Başlangıç çekme yapışma	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Suya daldırdıktan sonra çekme yapışma	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Don çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
	Kayma	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Düzenleme : 21.04.2018

Revizyon no: 003